

# Auswahlhilfe

Dübeldurchmesser		Ø 6	Ø 8				Ø 10				Ø 14				
Produkt		SXR	SXRL		SXR	FUR	SXRL		SXR	FUR	SXS	SXRL			
Verankerungstiefe [mm]		50	50	70	90	50	70	50	70	90	50	70	50	70	90
max. Nutzlänge [mm]	T	30	110	90	70	70	50	240	220	200	210	160	130	190	170
	FUS	-	110	90	70	-	50	240	220	200	210	160	130	290	270
Beton	Beton			++		++	+		++		++	+	++		
	Dünne Betonbauteile und Wetterschale von dreischichtigen Außenwandplatten					++		++							
	vorgespannte Hohlkammerdecken					++					++		++		
Vollbaustoff	Vollziegel		++			++	+	++			++	+	+		
	Kalksandvollstein		++			++	+	++			++	+	+		
	Leichtbetonvollstein		++			++	+	++			++	+	+		
	Porenbeton			++					++		+		+	++	
Lochbaustoff	Hochlochziegel		+		++	++	+	+		++	++	+			++
	Kalksandlochstein		+		++	++	+			++	++	+			++
	Hohlblockstein aus Leichtbeton		++			++	+	++			++	+			++
	Lochziegeldecken			++			+		++			+			
ETA				■		■			■		■	■	■		■



fischer Empfehlung pro Ø

++

sehr gut

+

gut

■

ETA